# Винтовой компрессор DMD 200 CRD LF G+C 500L 10




| Характеристики | |
|---|---|
| Производительность: | 2220 л/мин |
| Давление: | 10 Бар |
| Мощность: | 15 кВт |
| Производство: | Турция |
| Питание: | 400/50/3 |
| Масса: | 507 кг |
| Тип привода: | Ременной |
| На ресивере: | да |
| Объем ресивера: | 500 л |
| Безмасляный: | нет |
| С частотником: | нет |
| С осушителем: | да |
| Артикул: | DMD 200 CRD LF G+C 500L 10 |

Цена: **11 843** руб.

## Описание товара

**Винтовой компрессор DMD 200 CRD LF G+C 500L 10** является современной промышленной техникой турецкого производства, отвечающей всем современным стандартам качества. Без проблем выдерживает эксплуатацию в круглосуточном режиме, обеспечивая качественным сжатым воздухом ваше предприятие. Вхождение бренда Экомак в состав Atlas Copco говорит о качестве и надежности оборудования. Главные отличительные черты: отличные показатели энергосбережения, низкая стоимость владения, простота в использовании, а также при проведении техобслуживания.

Компрессор Ekomak DMD – новинка 2021 года. Модель воплощает актуальные инновации в эффективности производства и энергосбережении, комплектуется ресурсными узлами и продвинутой системой автоматизации. Для монтажа не требуется капитальное основание, компрессор легко настраивается и полностью готов к работе сразу после подключения.

**Версия на ресивере с холодильным осушителем** и двойной магистральной фильтрацией.



© 2006-2020
Официальный дистрибьютор
Ekomak на территории РФ
8-800-770-05-21
Звонок по Росии бесплатный
Информация на сайте ekomak-compressor.ru не является публичной офертой.

Комплектация для получения качественного сжатого воздуха с содержанием масла – не более 0,1 мг/м$^3$ и механической очисткой от частиц до 1 мкм. Удаление влаги осуществляется путем конденсирования (точка росы +3°C) и выведения из системы через автоматический слив.

## Технические особенности и преимущества

- Маслонаполненный винтовой блок Atlas Copco с ассиметричными роторами для максимального энергосбережения и эффективной работы на малых оборотах.
- Асинхронный электродвигатель с большим ресурсом и энергоэффективностью класса IE3. Неприхотлив к условиям эксплуатации, защищен от влаги и пыли (стандарт IP55).
- Привод с широким поликлиновым ремнем и сниженной нагрузкой на подшипник. Отличается высоким КПД, надежностью, простотой и экономичностью в обслуживании. Интервал замены – 12 тыс. часов.
- Контроллер ES4000 Basic. Оснащен информативным LCD-дисплеем с простым меню настройки, системой индикации состояния, напоминанием о ТО и защитой от несанкционированного доступа.
- Эргономичная конструкция с прочным звукоизолирующим корпусом. Монтаж не требует подготовки фундамента и дополнительной виброзащиты. Ревизия и обслуживание осуществляются через специальные быстросъемные панели.
- Высокоэффективное охлаждение с улучшенной геометрией обдува и большим лопастным нагнетателем.

Компания «Волгаремсервис» предлагает купить винтовой компрессор Ekomak DMD с индивидуальным опциональным оснащением. Для вас доступен полноценный выбор моделей и оригинальных запчастей, выгодные дилерские цены, услуги авторизованного сервиса, пневмоаудита и проектирования.



**© 2006-2020**
Официальный дистрибьютор
Ekomak на территории РФ

**8-800-770-05-21**
Звонок по Росии бесплатный

Информация на сайте ekomak-compressor.ru не является публичной офертой.